

# Datenblatt LED-A-500-B-E-R

## Artikel-Nr. 108140



Schaltschrankleuchte aus Alu mit LED 10,2W,  
210 V - 240 V, 50/60 Hz  
500x60x43mm (L,B,H)  
mit Steckdose, Ein/Ausschalter, eingebautem Bewegungsmelder, Netzanschluss und Durchgangsverdrahtung  
steckbar für die Parallelschaltung mehrerer Leuchten, störungsfreier LED Technik, Anschlüsse nach hinten  
weggehend, mit Montageschrauben, passend für Schaltschränke ab 600 mm Breite.  
Approval: CE, EMV geprüft, entspricht RoHS  
Farbe: ALU Eloxiert  
Gewicht: 0,9 kg  
EINZELVERPACKUNG



Betriebsspannung:	210 - 240V 50..60Hz	(Leistungsaufnahme siehe Blatt2)
Türschalter/Bewegungsmelder	Bewegungsmelder (t=7min)	
Verstellmöglichkeit für Schalter:		
Zusätzlicher Ausgang:		
Steckdose:	Schukosteckdose 16A belastbar	
Durchgangsverdrahtung:	Durchgangsverdrahtung 16A belastbar	
Ein-/Ausschalter:	Ein/Ausschalter (einpolig)	
Lampentyp:	LED Leuchtmittel ca.20-50tsd Betriebsstunden	
Leuchtmittel:	10,2W LED Leuchtmittel mit 160 LED's, Risikogruppe 1 (uneingeschränkt)	
Lichtfarbe:	Cool White	
Helligkeit:	360mm LED Platine, ca. 450Lux (1m Abstand); ca. 1100 Lumen	
Verstellbare Beleuchtung:		
Vorschaltgerät:	LED-Ansteuerung durch lineare Präzisions-Konstantstromquelle, daher keine EMV Störungen und hoher Wirkungsgrad	
Anschlüsse:	nach hinten weggehend	
Netzanschluss:	3 pol Stecker Farbe Weiß Codierung sw/ws	
Anschluss-Durchgangsverdrahtung	3 pol Buchse Farbe Weiß Codierung sw/ws	
Potentialfreier Eing./Ausg. Türpos.	entfällt	
Potentialfreier Ausg./Ausg. Türpos.	entfällt	
Zusatzausstattung:		
Befestigung:	Befestigung ermöglicht vereinfachte Montage mit Akku-Schrauber von unten	
Einbaumöglichkeit:	Oberhalb Türe	
mind. Schrankbreite:	600mm Breite	
Schranktyp:	Standschrank TS/SE mit 25mm Befestigungsraaster	
Befestigungsmaterial:	2 Schrauben 5,5 x 13mm	
Empfohlene Vorsicherung:	16A	
Umgebungstemperatur:	-10 bis +45°C	max. 95% Luftfeuchte (n. Kondensierend)
Lagertemperatur:	- 25 bis +60°C	
Schutzart / Schutzklasse:	IP20	Schutzklasse 1
Approval:	CE Konformitätsbescheinigung	
File Nr UL:		

Richter Elektrotechnik GmbH & Co KG  
Alter Weg 1  
D-57520 Niederdreisbach  
Geschäftsführer: Jörg Richter

Tel.: 02743 / 91066 - 0  
Fax.: 02743 / 91066 - 23  
Ust.-ID-Nr.: DE259025189  
HRA Montabaur 20514

info@richter-elektrotechnik.de  
www.richter-elektrotechnik.de  
P.h.G.: Richter Verwaltungen GmbH  
HRB Montabaur 20970

# Datenblatt LED-A-500-B-E-R

Artikel-Nr. 108140



Anschlusskabel:

Approbation Kabel

Länge:

Kabelanschluss - Gehäuse:

Kabelende:

Verpackung:

Farbe: Einzelverpackung

Material: ALU ELOXAL

Material: Aluminium

Gewicht: 0,900 Kg

Länge: 500mm

Breite: 60mm

Höhe: 43mm

Ursprungsland: DE 07

ZolltarifNr: 85437090

Produktionsort: im eigenen Haus

Hinweis zur Normenserie DIN EN 61439

Norm 61439: Nicht anwendbar

Leistungsdaten: 10,2W (Wickl.); 0,049A (Strom); 11,4VA (Scheinl.); 4,6var (Blindl.); 0,91PF

## Zubehör - Artikel



Artikel-Nr.: 101906

LL-N-30 (Standard)



Artikel-Nr.: 102027

LL-V-06 (Standard)